

SECTIE 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming**1.1. Productidentificatie**

Productvorm	: Mengsel
Productnaam	: PRS Embleem Remover - Embleem verwijder spray 400 ml spuitbus
Productcode	: 73.1001
Verstuiver	: Spuitbus
Productgroep	: Eindproduct

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**1.2.1 Relevant geïdentificeerd gebruik**

Hoofdgebruikscategorie	: Professioneel gebruik, consumentengebruik
Gebruik van de stof/het mengsel	: Verwijderaar voor transfers en emblemen

1.2.2 Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

P.R.S. matten BV
Einsteinweg 3
3208 KK Spijkenisse

Tel. : 0031 (0)181 618788
Email : info@prs.nl
Website : www.prs.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**Bij een levensbedreigende situatie**

Bel direct **112** bij ernstige vergiftigingsverschijnselen, zoals bewusteloosheid, ernstige ademhalingsproblemen of stuip trekkingen.

Wat moet je doen bij een mogelijke vergiftiging?

Overdag	: neem direct contact op met je huisarts.
Buiten kantooruren	: bel de huisartsenpost.

Houd de verpakking of het veiligheidsinformatieblad bij de hand en vermeld wat er is ingenomen of waarmee iemand in contact is gekomen. De huisarts of huisartsenpost kan zo nodig rechtstreeks overleggen met het NVIC.

Uitsluitend voor professionele hulpverleners

Contactgegevens Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Telefoon: 088 755 8000 bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week
Website: www.vergiftigingen.info, locatie: UMC Utrecht

SECTIE 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Classificatie**

Spuitbus 1	: H222, H229
Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1	: H318
Voortplantingstoxiciteit, categorie 1B	: H360FD
Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen	: zie sectie 16

Schadelijke fysisch-chemische effecten en effecten op de gezondheid van de mens en het milieu

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Zeer licht ontvlambare spuitbus. Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2. Etiketteringselementen**Gevaren pictogrammen**

GHS-pictogrammen (GHS staat voor Globally Harmonized System)



GHS02



GHS05



GHS08

Signaalwoord	: Gevaar
Bevat	: 1,3-dioxolaan



PRS Embleem Remover Spray

Veiligheidsinformatieblad (Vib) / Material Safety Data Sheet (MSDS)

Revisiedatum 01-10-2026, versienummer: 1, vervang datum: 05-01-2026

Gevarenaanduidingen	H222 - Zeer licht ontvlambare spuitbus H229 - Houder onder druk: kan bij verhitting barsten H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen	H360FD - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210 - Verwijderd houden van warme hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261 - Vermijd inademing van damp/spray. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en eenvoudig uit te doen. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C / 122°F.
Aanvullende maatregelen	P264 - De verontreinigde huid grondig wassen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren

Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling

Deze stof voldoet niet aan de PBT-criteria en de vPvB -criteria van de REACH-verordening, bijlage XIII.

1,3-dioxolaan (646-06-0), dimethoxymethaan (109-87-5), vloeibaar gemaakte petroleumgassen <0,1% 1,3-butadien (68476-85-7)

Resultaten van de beoordeling van hormoonontregelende stoffen

Stof(fen) die niet als hormoonontregelend worden beschouwd.

Ze zijn niet opgenomen in de lijst die is vastgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1, van REACH vanwege

hormoonontregelende eigenschappen, noch aangemerkt als stoffen met hormoonontregelende eigenschappen

1,3-dioxolaan (646-06-0), dimethoxymethaan (109-87-5), vloeibaar gemaakte petroleumgassen <0,1% 1,3-butadien (68476-85-7)

SECTIE 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels / Chemische karakterisering:

Naam	Product identificatie	%	Classificatie
1,3-dioxolaan	CAS-nummer : 646-06-0	≥30 – <60	Ontvl. vloeistof 2 : H225
	EG-nummer : 211-463-5		Oogletsel 1 : H318 Voortplantingstoxiciteit 1B : H360FD
Dimethoxymethaan Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling	CAS-nummer : 109-87-5	≥30 – <60	Ontvl. vloeistof 2 : H225
	EG-nummer : 203-714-2		
Vloeibaar gemaakte petroleumgassen, <0,1% 1,3-butadien stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling	CAS-nummer : 68476-85-7	≥10 – <30	Ontvl. gas 1A : H220
	EG-nummer : 270-704-2		Gas onder druk (vloeibaar gemaakt) : H280

Product onderworpen aan CLP-bijlage I, punt 1.1.3.7. De regels voor de vermelding van de bestanddelen zijn in dit geval gewijzigd. Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16



PRS Embleem Remover Spray

Veiligheidsinformatieblad (Vib) / Material Safety Data Sheet (MSDS)

Revisiedatum 01-10-2026, versienummer: 1, vervang datum: 05-01-2026

SECTIE 4: Eerste hulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

Algemene informatie	: Bij blootstelling of ongerustheid: een arts raadplegen/medische hulp inroepen. Verplaats de getroffen persoon in de frisse lucht, laat hem rusten in een comfortabele houding en rustig laten ademen. Medische hulp inroepen als klachten aanhouden.
Na het inademen	: Frisse lucht toedienen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.; bij klachten of twijfel, medische hulp inschakelen.
Contact met de huid	: De huid grondig wassen met water en zeep. Onmiddellijk medische hulp inschakelen als er symptomen ontstaan na het wassen.
Contact met de ogen	: Verwijder eventuele contactlenzen en open oogleden ver uit elkaar. Onmiddellijk spoelen met veel water. Blijven spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Bij aanhoudende klachten direct een dokter raadplegen.
Inslikken	: Mond grondig spoelen met water. Verplaats de getroffen persoon in de frisse lucht, houdt deze warm, laat hem rusten in een comfortabele houding en rustig laten ademen. Medische hulp inroepen als klachten aanhouden.
Bescherming van ehbo'ers	: Eerstehulpverleners dienen aandacht te besteden aan hun eigen bescherming en de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (zie sectie 8).

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, acute en uitgestelde

Na inademing	: onder normale omstandigheden geen
Na contact met de huid	: onder normale omstandigheden geen
Na contact met de ogen	: ernstig oogletsel
Na inslikken:	: onder normale omstandigheden geen
Chronische symptomen	: kan de vruchtbaarheid schaden of het ongeboren kind schaden

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzingen voor de arts

Symptomatisch behandelen.

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	: Schuim, kooldioxide of poeder.
Ongeschikte blusmiddelen	: Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar	: Zeer licht ontvlambare spuitbus.
Ontploffingsgevaar	: Houder onder druk; kan openbarsten bij verhitting.
Gevaarlijke ontledingsproducten bij brand	: Giftige dampen kunnen vrijkomen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Advies voor brandweerlieden	: Brand vanaf veilige afstand en vanuit een beschermde locatie bestrijden. Betreed het brandgebied niet zonder geschikte beschermingsmiddelen, waaronder ademhalingsbescherming.
Bescherming tijdens brandbestrijding:	: niet optreden zonder geschikte beschermingsmiddelen. Onafhankelijk ademluchttoestel. Volledige beschermende kleding.

SECTIE 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen	: Lek stoppen indien dit veilig kan. Autoriteiten informeren als het product in riolering of openbaar water terechtkomt. Gemorst materiaal absorberen om materiële schade te voorkomen.
----------------------	---

Voor niet-hulpverleners

Beschermingsmiddelen	: Aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
Noodprocedures	: Geen open vuur, geen vonken en niet roken. Alleen gekwalificeerd personeel met geschikte beschermingsmiddelen mag ingrijpen.



PRS Embleem Remover Spray

Veiligheidsinformatieblad (Vib) / Material Safety Data Sheet (MSDS)

Revisiedatum 01-10-2026, versienummer: 1, vervang datum: 05-01-2026

Voor hulpverleners

Beschermingsmiddelen : Niet optreden zonder geschikte beschermingsmiddelen. Zie sectie 8 voor meer informatie.
Noodprocedures: onnodig personeel evacueren. Lek stoppen indien dit veilig kan.

6.2. milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Vermijdt dat de stof in riolering of afvalwater terecht komt. Autoriteiten informeren als het product in riolering of openbaar water terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Voor insluiting : Absorbeer gemorst materiaal met zand of aarde. Perk gemorst materiaal in met dammen of absorptiemiddelen om verspreiding en het binnendringen in riolen of waterlopen te voorkomen. Stop het lek indien mogelijk zonder risico.

Reinigingsmethoden : Verwijder het product mechanisch. Stel de autoriteiten op de hoogte als het product in het riool of in openbaar water terechtkomt.

Overige informatie : Voer materialen of vaste resten af naar een erkende verwerkingslocatie.

6.4. Verwijzing naar andere sectie

Zie Sectie 8 : voor meer informatie over persoonlijke beschermingsuitrusting

Zie Sectie 11 : voor meer informatie over de gezondheidsrisico's

Zie Sectie 12 : voor meer informatie over ecologische risico's.

Zie Sectie 13 : voor meer informatie over berging

SECTIE 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij verwerking te verwachten extra gevaren : Onder de voorziene omstandigheden van normaal gebruik wordt geen significant gevaar verwacht.

Voorzorgsmaatregelen : Zorg voor goede ventilatie van de werkplek. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op een andere ontstekingsbron spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voor gebruik speciale instructies verkrijgen. Niet hanteren voordat alle veiligheidsvoorschriften zijn gelezen en begrepen. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Contact met huid en ogen vermijden.

Hygiënemaatregelen : Werkkleding gescheiden houden van gewone kleding. Afzonderlijk wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Altijd handen wassen na hantering.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen : Koel en goed geventileerd bewaren, verwijderd van warmte.

Opslagvoorwaarden : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122 °F. Achter slot bewaren. Bij een opslag in droge omstandigheden tussen 5-25 °C is de houdbaarheid 2 jaar. Na 2 jaar is het mogelijk dat de spuitbus teveel drijfgas verliest of dat de kwaliteit van het product achteruit gaat. In de praktijk blijkt echter dat in veel gevallen de kwaliteit ook na deze periode nog voldoende blijft.

Verpakkingsmateriaal : Altijd bewaren in een verpakking van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik : Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

SECTIE 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijk bescherming

8.1. Controleparameters

Dimethoxymethaan (109-87-5)

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Lokale naam : Dimethoxymethaan

Wel twa: : Limit langdurige blootstelling (8 uur twa): mak 1000 ppm 3160 mg / m³

Wel stel: : Limit kortdurende blootstelling (15 minuten): mak 1250 ppm 3950 mg / m³

Regelgeving: : EH40/2005 (vierde editie, 2020), HSE.

Vloeibaar gemaakte petroleumgassen, <0,1% 1,3-butadien (68476-85-7):

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Lokale naam	: Vloeibaar gemaakte petroleumgassen
Wel twa:	: 1750 mg/m ³ (1000 ppm)
Wel stel:	: 2180 mg/m ³ (1250 ppm)
Opmerking:	: Carc – kan kanker en/of erfelijke genetische schade veroorzaken (alleen van toepassing indien LPG meer dan 0,1% buta-1,3-dien bevat).
Regelgeving:	: EH40/2005 (vierde editie, 2020), HSE.

8.1.2 Aanbevolen monitoringprocedures : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8.1.3 Gevormde luchtverontreinigingen : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8.1.4 DNEL en PNEC : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8.1.5 Control banding : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
8.2.1. Passende technische maatregelen
Passende technische maatregelen : Zorg voor goede ventilatie van de werkplek.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen : Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Symbolen voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

8.2.2.1. Oog- en gezichtsbescherming
Oogbescherming : Veiligheidsbril

8.2.2.2. Huidbescherming
Huid- en lichaamsbescherming : Draag geschikte beschermende kleding

Handbescherming : Beschermende handschoenen

8.2.2.3. Bescherming van de luchtwegen
Bescherming van de luchtwegen : [Bij ontoereikende ventilatie] ademhalingsbescherming dragen.

8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2.3. Beheersing van blootstelling van het milieu
Beheersing van blootstelling van het milieu : Voorkom lozing in het milieu.

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	: Vloeistof
Uiterlijk	: Spuitbus
Kleur	: Helder
Geur	: Oplosmiddelachtig
Geurdrempelwaarde	: Niet beschikbaar
Ph	: Niet beschikbaar
Smeltpunt	: Niet van toepassing
Vriespunt	: Niet beschikbaar
Kookpunt	: -41 °C
Vlampunt	: -40 °C
Ontvlambaarheid	: Zeer licht ontvlambare spuitbus
Onderste explosiegrens	: 1,8 vol-%



PRS Embleem Remover Spray

Veiligheidsinformatieblad (Vib) / Material Safety Data Sheet (MSDS)

Revisiedatum 01-10-2026, versienummer: 1, vervang datum: 05-01-2026

Bovenste explosiegrens	: 20,5 vol-%
Dampspanning	: Niet beschikbaar
Dampspanning bij 50 °C	: Niet beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	: Niet beschikbaar
Relatieve dichtheid	: 0,83
Dichtheid	: Niet beschikbaar
Oplosbaarheid	: Enigszins oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)	: Niet beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	: 260 °C
Ontledingstemperatuur	: Niet beschikbaar
Kinematische viscositeit	: Niet beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	: Houder onder druk; kan openbarsten bij verhitting.

9.2 Overige informatie

Deeltjeskenmerken, geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Zeer licht ontvlambare spuitbus. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Contact met hete oppervlakken vermijden. Warmte vermijden. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten verwacht.

SECTIE 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit (oraal):	niet ingedeeld; op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.
Acute toxiciteit (dermaal):	niet ingedeeld; op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.
Acute toxiciteit (inademing):	niet ingedeeld; op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.

1,3-dioxolaan (646-06-0):

LD50 oraal rat	> 2000 mg/kg lichaamsgewicht dier: rat, richtlijn OECD-richtlijn 401. (Acute dermale toxiciteit).
----------------	---

Dimethoxymethaan (109-87-5):

LD50 oraal rat	6423 mg/kg lichaamsgewicht dier rat, richtlijn; OECD-richtlijn 423. (Acute dermale toxiciteit).
LD50 dermaal konijn	>5000 mg/kg lichaamsgewicht dier konijn, richtlijn OECD-richtlijn 402 (Acute dermale toxiciteit).
Huidcorrosie/-irritatie: niet ingedeeld.	niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Ernstig oogletsel/oogirritatie:	veroorzaakt ernstig oogletsel.
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:	niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Mutageniteit in geslachtscellen:	niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Kankerverwekkendheid:	niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Voortplantingstoxiciteit:	kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.



PRS Embleem Remover Spray

Veiligheidsinformatieblad (Vib) / Material Safety Data Sheet (MSDS)

Revisiedatum 01-10-2026, versienummer: 1, vervang datum: 05-01-2026

1,3-dioxolaan (646-06-0):

NOAEL (dier/vrouwelijk, F0/P)
STOT bij eenmalige blootstelling:
STOT bij herhaalde blootstelling:
Gevaar bij inademing:

580 mg/kg lichaamsgewicht. Dier: rat, Geslacht van het dier: vrouwelijk, Richtlijn: overige:
niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)

Overige informatie:

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

SECTIE 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Algemeen:

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu,
kortdurend (acuut)
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu,
langdurig (chronisch)

Het product wordt niet als schadelijk voor waterorganismen beschouwd en veroorzaakt naar verwachting geen langdurige nadelige effecten in het milieu.
Niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)
Niet ingedeeld. (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan)

1,3-dioxolaan (646-06-0):

LC50 vis
EC50 schaaldieren
EC50 algen (72 uur)

>95,4 mg/l, Testorganismen (soorten): Lepomis macrochirus
>772 mg/l; Testorganismen (soorten): Daphnia magna
>877 mg/l;; Testorganismen (soorten): Raphidocelis subcapitata (eerdere namen: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
197,4 mg/l Testorganismen (soorten): ander:
546,3 mg/l Testorganismen (soorten): geen gegevensduur (30 dagen).

NOEC chronisch
NOEC chronisch vis

Dimethoxymethaan (109-87-5):

LC50 vis
EC50 schaaldieren
EC50 algen (72 uur)
EC50 algen (96 uur)
EC50 algen
NOEC chronisch
NOEC chronisch vis

>1000 mg/l; Testorganismen (soorten): Danio rerio (vorige naam: Brachydanio rerio)
>1200 mg/l; Testorganismen (soorten): Daphnia magna
9120 mg/l Testorganismen (soorten): Raphidocelis subcapitata (eerdere namen: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
874,12 mg/l Testorganismen (soorten): ander
9120 mg/l Source: EHCA
150,5 mg/l Testorganismen (soorten): Daphnia magna (30 dagen);
450,281 mg/l Testorganismen (soorten): andere (30 dagen).

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

PRS embleem remover:

Persistentie en afbreekbaarheid Niet snel afbreekbaar

1,3-dioxolaan (646-06-0):

Persistentie en afbreekbaarheid Niet snel afbreekbaar

Dimethoxymethaan (109-87-5):

Persistentie en afbreekbaarheid Niet snel afbreekbaar

Vloeibaar gemaakte petroleumgassen, <0,1% 1,3-butadien (68476-85-7):

Persistentie en afbreekbaarheid Snel afbreekbaar

Biologische afbraak Dit product zal naar verwachting niet bioaccumuleren. Het is onwaarschijnlijk dat het langdurige nadelige effecten in het milieu veroorzaakt.

12.3 Bioaccumulatie

Dimethoxymethaan (109-87-5):

verdelingscoëfficiënt n-octanol/water 0 (bron: ECHA).
(Log Pow)



PRS Embleem Remover Spray

Veiligheidsinformatieblad (Vib) / Material Safety Data Sheet (MSDS)

Revisiedatum 01-10-2026, versienummer: 1, vervang datum: 05-01-2026

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling

Onderdeel

1,3-dioxolaan (646-06-0)	Deze stof voldoet niet aan de PBT-criteria en de vPvB -criteria van de REACH-verordening, bijlage XIII.
Dimethoxymethaan (109-87-5)	Deze stof voldoet niet aan de PBT-criteria en de vPvB -criteria van de REACH-verordening, bijlage XIII.
Vloeibaar gemaakte petroleumgassen, <0,1% 1,3-butadien (68476-85-7)	Deze stof voldoet niet aan de PBT-criteria en de vPvB -criteria van de REACH-verordening, bijlage XIII.

12.6 Andere schadelijke effecten

Ozon	Niet ingedeeld; op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.
------	--

SECTIE 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale afvalregelgeving	:	Verwijdering dient te geschieden volgens de officiële voorschriften.
Afvalverwerkingsmethoden	:	Inhoud/verpakking afvoeren volgens de sorteerinstructies van de erkende inzamelaar.
Aanbevelingen voor afvoer via het riool	:	Verwijdering dient te geschieden volgens de officiële voorschriften.
Aanbevelingen voor afvoer van product/verpakking	:	Verwijdering dient te geschieden volgens de officiële voorschriften.
Aanvullende informatie	:	Lege verpakkingen niet opnieuw gebruiken.
	:	
HP-code	:	HP3 - "Ontvlambaar" – ontvlambaar vloeibaar afval: vloeibaar afval met een vlampunt van minder dan 60 °C of afval van gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampunt > 55 °C en ≤ 75 °C; – ontvlambaar pyrofoor vloeibaar en vast afval: vast of vloeibaar afval dat, zelfs in kleine hoeveelheden, binnen vijf minuten na contact met lucht kan ontbranden; – ontvlambaar vast afval: vast afval dat licht ontvlambaar is of door wrijving brand kan veroorzaken of daaraan kan bijdragen; – ontvlambaar gasvormig afval: gasvormig afval dat ontvlambaar is in lucht bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa; – met water reagerend afval: afval dat bij contact met water ontvlambare gassen in gevaarlijke hoeveelheden afgeeft; – ander ontvlambaar afval: ontvlambare spuitbussen, ontvlambaar zelf verhittend afval, ontvlambare organische peroxiden en ontvlambaar zelfontledend afval. – HP4 – "Irriterend – huidirritatie en oogletsel": afval dat bij blootstelling huidirritatie of Oogletsel kan veroorzaken.

SECTIE 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Volgens ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1 UN-nummer

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950

14.2 Juiste ladingnaam

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
Spuitbus Aerosols	Spuitbus Aerosols	Spuitbus brandbaar Aerosols, flammable	Spuitbus Aerosols	Spuitbus Aerosols

Transport document omschrijving

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
UN 1950 Aerosols, 2,1 (D)	UN 1950 Aerosols, 2,1	UN 1950 Aerosols flammable 2,1	UN 1950 Aerosols, 2,1	UN 1950 Aerosols, 2,1



PRS Embleem Remover Spray

Veiligheidsinformatieblad (Vib) / Material Safety Data Sheet (MSDS)

Revisiedatum 01-10-2026, versienummer: 1, vervang datum: 05-01-2026

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				

14.4 Verpakkingsgroep:

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
niet van toepassing.	niet van toepassing.	niet van toepassing.	niet van toepassing.	niet van toepassing.

14.5 Milieugevaren:

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
Niet gevaarlijk voor het milieu.	Niet gevaarlijk voor het milieu; geen mariene verontreiniging.	Niet gevaarlijk voor het milieu	Niet gevaarlijk voor het milieu.	Niet gevaarlijk voor het milieu.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

ADR - Overlandtransport

ADR classificatiecode	: 5F
Bijzondere bepalingen	: 190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden	: 1 L
Uitgezonderde hoeveelheden	: E0
Verpakkingsinstructies	: P207, LP200
Bijzondere verpakkingsbepalingen	: PP87, RR6, L2
Gemengde verpakking	: MP9
Transportcategorie	: 2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Colli	: V14
Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Laden, lossen en hanteren	: CV9, CV12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Exploitatie	: S2
Tunnelbeperkingscode	: D

IMDG transport over zee

IMDG: bijzondere bepalingen	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Beperkte hoeveelheden	: SP277
Uitgezonderde hoeveelheden	: E0
Verpakkingsinstructies	: P207, LP200
Bijzondere verpakkingsvoorschriften	: PP87, L2
Ems brand	: F-D
Ems lekkage	: S-U
Stuwage -/behandelingsbepalingen	:
Stuwage en behandeling	: SW1, SW22
Scheiding	: SG69

IATA Lucht transport

IATA: uitgezonderde hoeveelheden	: E0
Beperkte hoeveelheden	: Y203
Maximale nettogewicht beperkte hoeveelheid	: 30 kg G
Verpakkingsinstructie	: 203
Maximale nettomassa	: 75 kg
CAO verpakkingsinstructie	: 203
Maximale nettomassa	: 150 kg
Bijzondere bepalingen	: A145, A167, A802
ERG-code	: 10L
	:

ADN Vervoer over binnenwateren

ADN: classificatiecode	: 5F
Bijzondere bepalingen	: 190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheid	: 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden	: E0
Vereiste uitrusting	: PP, EX, A
Ventilatie	: VE01, VE04



PRS Embleem Remover Spray

Veiligheidsinformatieblad (Vib) / Material Safety Data Sheet (MSDS)

Revisiedatum 01-10-2026, versienummer: 1, vervang datum: 05-01-2026

Aantal blauwe kegels/lampen : 1

RID Spoorvervoer

RID: classificatiecode	: 5F
Bijzondere bepalingen	: 190, 327, 344, 625
Beperkte hoeveelheden	: 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden	: E0
Verpakkingsinstructies	: P207, LP200
Bijzondere verpakkingsvoorschriften	: PP87, RR6, L2
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking	: MP9
Vervoerscategorie	: 2
Bijzondere vervoersbepalingen – Colli	: W14
Bijzondere vervoersbepalingen – Laden, lossen en behandeling	: CW9, CW12
Colis express (exprescolli)	: CE2
Gevarenidentificatienummer	: 23

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing.

SECTIE 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. Nationale regelgeving

Bijlage XVII (Beperkingslijst)

Dit product bevat geen stoffen die vermeld staan op de REACH Bijlage XVII (Beperkingslijst) in een concentratie gelijk aan of hoger dan de in het veiligheidsinformatieblad vermelde concentratie.

REACH Bijlage XIV (Autorisatielijst)

Dit product bevat geen stoffen die vermeld staan op de REACH Bijlage XIV (Autorisatielijst) in een concentratie gelijk aan of hoger dan de in het veiligheidsinformatieblad vermelde concentratie van 0,1%.

REACH Kandidaatlijst (SVHC)

Dit product bevat geen stoffen die vermeld staan op de REACH Kandidaatlijst (SVHC).

PIC-verordening (Voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Dit product bevat geen stoffen die op de PIC-lijst staan vermeld in een hoeveelheid gelijk aan of hoger dan de in het veiligheidsinformatieblad vermelde hoeveelheid.

POP-verordening (Persistente organische verontreinigende stoffen)

Dit product bevat geen stoffen die op de POP-lijst staan vermeld in een hoeveelheid gelijk aan of hoger dan de in het veiligheidsinformatieblad vermelde hoeveelheid.

Ozonverordening (S.I. nr. 168 van 2015)

Dit product bevat geen stoffen die op de ozonafbraaklijst staan vermeld in een hoeveelheid gelijk aan of hoger dan de in het veiligheidsinformatieblad vermelde hoeveelheid.

Wet op de beheersing van gifstoffen en voorlopers van explosieven

Dit product bevat geen stoffen die als meldingsplichtig gif zijn opgenomen in de Verordening inzake de beheersing van gifstoffen en voorlopers van explosieven in een hoeveelheid gelijk aan of hoger dan de in het veiligheidsinformatieblad vermelde hoeveelheid.

Dit product bevat geen stoffen die als gereguleerd gif zijn opgenomen in de Verordening inzake de beheersing van gifstoffen en voorlopers van explosieven in een hoeveelheid gelijk aan of hoger dan de in het veiligheidsinformatieblad vermelde hoeveelheid.

Dit product bevat geen stoffen die als meldingsplichtige voorloper van explosieven zijn opgenomen in overeenstemming met de Control of Poisons and Explosives Precursors Regulations gelijk aan of hoger dan het niveau van de SDS-informatie. Deze stof staat niet vermeld als een gereguleerd gif in de Control of Poisons and Explosives Precursors Regulations.

Verordening inzake geneesmiddelenprecursoren (EG 273/2004)

Dit product bevat geen stof(fen) die vermeld staan op de lijst van geneesmiddelenprecursoren in een hoeveelheid gelijk aan of hoger dan het niveau van de SDS-informatie.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**SECTIE 16: Overige informatie****Afkortingen en acroniemen:**

ADN	Europese overeenkomst van het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR	Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
ATE	Schatting van de acute toxiciteit
BCF	Bioconcentratiefactor
BLV	Biologische grenswaarde
BOD	Biochemisch zuurstofverbruik
BS EN	Britse norm / Europese norm
CAS-nr.	Chemical Abstracts Service-nummer
COD	Chemisch zuurstofverbruik
DMEL	Afgeleide minimale effectwaarde
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect
EG-nr.	Nummer van de Europese Gemeenschap
EC50	Effectieve concentratie waarbij 50% effect optreedt
ED	Hormoonontregelende stof
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Letale concentratie waarbij 50% sterfte optreedt
LD50	Letale dosis waarbij 50% sterfte optreedt
LOAEL	Laagste waargenomen niveau met schadelijk effect
NOAEC	Concentratie waarbij geen nadelig effect is waargenomen
NOAEL	Niveau waarbij geen nadelig effect is waargenomen
NOEC	Concentratie waarbij geen effect is waargenomen
N.O.S.	Niet anderszins gespecificeerd
OECD	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OEL	Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
PBT	Persistent, bioaccumulerend en toxisch
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
RID	Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
SDS	Veiligheidsinformatieblad
STP	Rioolwaterzuiveringsinstallatie
ThOD	Theoretisch zuurstofverbruik
TLM	Mediaan tolerantieniveau
VOC	Vluchtige organische stoffen
vPvB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen:

Aerosol 1	Aerosol, categorie 1
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1
Flam. Gas 1	Ontvlambare gassen, categorie 1
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2
Press. Gas (Liq.)	Gassen onder druk: vloeibaar gemaakt gas
Repr. 1B	Voortplantingstoxiciteit, categorie 1B
H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H222	Zeer licht ontvlambare spuitbus.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verhitting.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H360	Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H360FD	Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is uitsluitend bedoeld om het product te beschrijven met het oog op gezondheids-, veiligheids- en milieueisen. De informatie mag daarom niet worden opgevat als een garantie voor een specifieke producteigenschap. Dergelijke informatie is, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar op de aangegeven datum. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.